

# ONTEC G E1E 180 M AT I TM-OG.EEATM800I

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 03A25



Номер: 4420/2021  
Годен до: 05.09.2026



Номер: 88-128652



Номер: B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 03A25



Номер: 2291559.02-UAE  
Годен до: 05.11.2026



REACH  
compliant



RoHS  
compliant

Номер: 03A25



Номер: DIT\_001



Номер: V1.19



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>ONTEC G</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>синий , RAL5015</b>
Структура цвета	<b>матовое , сатин, гладкая</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK05</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный</b>
Адаптация к использованию пиктограммы	<b>да</b>
Есть ли пиктограмма в комплекте	<b>да</b>
Размеры пиктограммы	<b>125x125 mm</b>
Размеры знака эвакуации	<b>250x125 mm</b>
Тип пиктограммы	<b>пленка</b>
Графический номер	<b>K6</b>
Пиктограмма логотипа	<b>TM Technologie</b>
Люмен	<b>&gt;350 cd/m<sup>2</sup></b>
Видимость	<b>25 m</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>- V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>0.9 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Минимальная температура	<b>+10 °C</b>
Максимальная температура	<b>+35 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>251 mm x 29 mm x 198 mm</b>

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



