

ONTEC G E1E 180 M AT I TM-OG.EEATM800I

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 03A25



Номер: 4420/2021
Годен до: 05.09.2026



Номер: 88-128652



Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 03A25



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026




REACH
compliant



RoHS
compliant

Номер: 03A25



Номер: V1



Номер: V1.19



| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Производитель | TM Technologie |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации |
| Семья | ONTEC G |
| Цвет/Цвет согласно RAL | синий , RAL5015 |
| Структура цвета | матовое , сатин, гладкая |
| Тип теста | авто-тест |
| Режим работы | M |
| Номинальное рабочее время | 3 h |
| Степень герметичности | IP20 |
| Степень защиты от ударов | IK05 |
| Класс изоляции | II |
| Материал | материал |
| Способ установки* | накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | да |
| Размеры пиктограммы | 125x125 mm |
| Размеры знака эвакуации | 250x125 mm |
| Тип пиктограммы | пленка |
| Графический номер | K6 |
| Пиктограмма логотипа | TM Technologie |
| Люмен | >350 cd/m² |
| Видимость | 25 m |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Номинальное напряжение постоянного тока | - V |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 0.9 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Минимальная температура | +10 °C |
| Максимальная температура | +35 °C |
| Батарея | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 36 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 251 mm x 29 mm x 198 mm |

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



