# ONTEC G E1E 180 M AT I
# TM-OG.EEATM800I

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0326

Номер: 6227/2026
Годен до: 05.09.2031

Номер: 88-128652

Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0326

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026

Номер: 0326

Номер: DIT.V1.01

Номер: V3.0

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

 Дата создания: 20.11.2026



| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Категория | **аварийные светильники** |
| Применение | **определение направления эвакуации** |
| Семья | **ONTEC G** |
| Цвет | **синий** |
| Цвет согласно RAL | **RAL5015** |
| Структура цвета | **матовое , сатин, гладкая** |
| Тип теста | **авто-тест** |
| Режим работы | **M** |
| Номинальное рабочее время | **3 h** |
| Степень герметичности | **IP20** |
| Степень защиты от ударов | **IK05** |
| Класс изоляции | **II** |
| Материал | **материал** |
| Способ установки* | **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный** |
| Адаптация к использованию пиктограммы | **да** |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | **да** |
| Размеры пиктограммы | **125x125 mm** |
| Размеры знака эвакуации | **250x125 mm** |
| Тип пиктограммы | **пленка** |
| Графический номер | **K6** |
| Пиктограмма логотипа | **TM TECHNOLOGIE** |
| Люмен | **>350 cd/m²** |
| Видимость | **25 m** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **- V** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **0.9 W** |
| Активная мощность | **3 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Минимальная температура | **+10 °C** |
| Максимальная температура | **+35 °C** |
| Батарея | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **36 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **251 mm x 29 mm x 198 mm** |

