

ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W TM-OG.EPDLM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 03A25



Номер:
4420/2021
Годен до:
05.09.2026



Номер:
В_ВК_60112_0425_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 03A25



Номер: 7090



Номер: 03A25



Номер: DIT_001



Номер: V1.19



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/7090/vip-r>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

ONTEC G

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Структура цвета

матовое , сатин, гладкая

Тип теста

DALI2

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

125x125 mm

Размеры знака эвакуации

250x125 mm

Тип пиктограммы

пленка

Графический номер

K6

Пиктограмма логотипа

TM Technologie

Люмен

>350 cd/m²

Видимость

25 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

1.8 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Тип DALI


A

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

251 mm x 29 mm x 198 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

