

ONTEC R C1 302 M AT B TM-OR.C1ATM300B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0426



Номер:
4410/2021
Годен до:
04.09.2026



Номер: 88-
128814



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0426



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026




Номер: 0426



Номер: V1



Номер: V3.0



Производитель **TM TECHNOLOGIE**

Применение **аварийное освещение**

Семья **ONTEC R**

Цвет/Цвет согласно RAL **черный , RAL9005**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж,
настенный, потолочный, под углом**

Поток (сбой) **246 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2 W**

Активная мощность **7.2 W**

Номинальное напряжение переменного
тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+10 °C**


Максимальная температура **+35 °C**




Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **130 mm x 31 mm x 130 mm**





					
2,5		8,5	19	-	-
3		9,5	22	-	-
4		11	26	-	-
5		12	30	-	-
6		5,5	30	-	-
7		4,5	20	-	-
8		4	18	-	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx