

ONTEC R C1 302 M AT W TM-OR.C1ATM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0425



Номер:
4410/2021
Годен до:
04.09.2026



Номер: 88-
128814



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0425



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026



Номер: 0425




Номер: V1



Номер: V3.0



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC R
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, настенный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	246 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Активная мощность	7.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$