

ONTEC R C1 60 NM AT C TM-OR.C1ATN600C

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0425



Номер:
4410/2021
Годен до:
04.09.2026



Номер: 88-
128814



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0425



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026




Номер: 0425




Номер: V1



Номер: V3.0



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC R
Цвет/Цвет согласно RAL	красный , RAL3020
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, настенный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	306 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$