

ONTEC S C1 302 M AT W COLD TM-OS.C1ATM36CW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер:
4662/2022
Годен до:
02.06.2027



Номер: 88-
139797



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1025



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026



Номер: 1025



Номер: V1



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение **аварийное освещение**

Семья **ONTEC S**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP65**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж,
приостановленный, настенный,
потолочный, под углом**

Поток (сбой) **225 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2 W**

Активная мощность **6.5 W**

Номинальное напряжение переменного
тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 272 mm x 40 mm x 144 mm**





2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$