

ONTEC S C1 60 NM AT W TM-OS.C1ATN660W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер: 4662/2022
Годен до: 02.06.2027



Номер: 88-139797



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1025



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 1025




Номер: DIT_001





Номер: V3.0



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC S
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	282 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$