

# ONTEC S C1 CB W TM-OS.C1CB0060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер:  
4662/2022  
Годен до:  
02.06.2027



Номер: 88-  
142217  
Годен до:  
30.07.2029



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1025



Номер:  
2291559.01-UAE  
Годен до:  
28.10.2026




Номер: 1025



Номер: V3.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>аварийное освещение</b>
Семья	<b>ONTEC S</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>белый , RAL9003</b>
Тип теста	<b>CB - центральная батарея</b>
Режим работы	<b>CB</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом</b>
Поток (сбой)	<b>282 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2 W</b>
Активная мощность	<b>4.5 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>186-254 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>-15 °C</b>
Максимальная температура	<b>+55 °C</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$