TM TECHNOLOGIE

ONTEC S C1 302 M DALI W COLD
TM-OS.C1DAM36CW

Номер: 1025 | Номер: 4662/2022 Годен до: 02.06.2027 | Номер: B_BK_60112_0426_2024 Годен до: 24.01.2030 | Номер: 1025 | Номер: 4909 | Номер: 1025 | Номер: DIT_001 | Номер: V3.0

Сертификат ДииА	**https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs**
Производитель	**TM Technologie**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**ONTEC S**
Цвет/Цвет согласно RAL	**белый , RAL9003**
Тип теста	**DALI**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Структура цвета	**гладкая , глянец**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**225 lm**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-15 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx