

# ONTEC S C1 302 M DALI W COLD TM-OS.C1DAM36CW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер:  
4662/2022  
Годен до:  
02.06.2027



Номер:  
В\_ВК\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1025



Номер: 4909



Номер: 1025



Номер: DIT\_001



Номер: V3.0



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Производитель

**TM Technologie**

Категория

**аварийные светильники**

Применение

**аварийное освещение**

Семья

**ONTEC S**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**DALI**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP65**

Степень защиты от ударов

**IK08**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Структура цвета

**гладкая , глянец**

Способ установки\*

**накладной, скрытый монтаж,  
приостановленный, настенный,  
потолочный, под углом**

Поток (сбой)

**225 lm**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2 W**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700 K**

Минимальная температура

**-15 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея

**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Тип DALI


**A**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)





**60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

**272 mm x 40 mm x 144 mm**



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$