

# ONTEC S C1 302 M DALI W COLD TM-OS.C1DAM36CW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер:  
4662/2022  
Годен до:  
02.06.2027



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030




Номер: 1025



Номер: 4909



Номер: 1025




Номер: V1



Номер: V3.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>аварийное освещение</b>
Семья	<b>ONTEC S</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>белый , RAL9003</b>
Тип теста	<b>DALI</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Структура цвета	<b>гладкая , глянец</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом</b>
Поток (сбой)	<b>225 lm</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>-15 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>
Тип DALI	<b>A</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$