

ONTEC S M1 180 M AT B TM-OS.M1ATM860B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер: 4662/2022
Годен до: 02.06.2027



Номер: 88-139797



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1025



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 1025




Номер: DIT_001





Номер: V3.0



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	ONTEC S
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	150 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	3.3 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$