TM TECHNOLOGIE

ONTEC S M1 180 M AT B
TM-OS.M1ATM860B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1026

Номер: 4662/2022
Годен до: 02.06.2027

Номер: 88-139797

Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1026

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026


Номер: 1026

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.1



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**ONTEC S**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**150 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.5 W**
Активная мощность	**3.3 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

Emin ≥ 0,5 lx