

ONTEC S M2 302 M AT B COLD TM-OS.M2ATM36CB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер: 4662/2022
Годен до: 02.06.2027



Номер: 88-139797



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1025



Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 1025




Номер: DIT_001






Номер: V3.0



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	ONTEC S
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Люмен	- cd/m²
Поток (сбой)	241 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	4.7 W
Активная мощность	6.5 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$