

# ONTEC S M2 302 M AT B COLD TM-OS.M2ATM36CB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1025



Номер: 4662/2022  
Годен до: 02.06.2027



Номер: 88-139797



Номер: B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1025



Номер: 2291559.02-UAE  
Годен до: 05.11.2026



Номер: 1025




Номер: DIT\_001




Номер: V3.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>ONTEC S</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом</b>
Люмен	<b>- cd/m<sup>2</sup></b>
Поток (сбой)	<b>241 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>4.7 W</b>
Активная мощность	<b>6.5 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>- V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>-15 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$