TM TECHNOLOGIE

ONTEC S M2 302 M AT B COLD
TM-OS.M2ATM36CB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1026

Номер: 4662/2022
Годен до: 02.06.2027

Номер: 88-139797

Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1026

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026


Номер: 1026

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.1



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**ONTEC S**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**
Люмен	**- cd/m²**
Поток (сбой)	**241 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**4.7 W**
Активная мощность	**6.5 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-15 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

Emin ≥ 0,5 lx