TM TECHNOLOGIE

ONTEC S M5 105 M ST B COLD
TM-OS.M5STM16CB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1026

Номер: 4662/2022
Годен до: 01.06.2027

Номер: 88-139797

Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 23.01.2030

Номер: 1026

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 04.11.2026


Номер: 1026

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.1



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**ONTEC S**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Тип теста	**стандарт**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**1 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**576 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**4.5 W**
Активная мощность	**6.8 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-15 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**24 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	4,5	12	4,5	12
3	4,5	13,5	4,5	13,5
4	5	15,5	5	15,5
5	5,5	17,5	5,5	17,5
6	5,5	19	5,5	19
7	6	20,5	6	20,5
8	5,5	21,5	5,5	21,5
9	5,5	22,5	5,5	22,5
10	5,5	23,5	5,5	23,5

Emin ≥ 0,5 lx