

PRIMO P M2 180 NM AT B TM-P0.M2.AT04B



Номер: 1725



Номер: 4329/2021
Годен до: 19.05.2026



Номер: B_BK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030




Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180
Годен до: 19.05.2026



Номер: 1725



Номер: DIT_001



Номер: V1.2



Производитель

TM Technologie

Применение

освещение открытого пространства

Семья

PRIMO P

Цвет/Цвет согласно RAL

черный , RAL9005

Тип теста

авто-тест

Режим работы

NM

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK03

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

скрытый монтаж, потолочный

Поток (сбой)

651 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

5.1 W

Активная мощность

3.6 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+5 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

36 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

357 mm x 90 mm x 88 mm

