

PRIMO P M2 CB W TM-P0.M2.CB01W



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_VK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026



Номер: 1725



Номер: V1.2



Производитель **TM Technologie**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **PRIMO P**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **CB - центральная батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **скрытый монтаж, потолочный**

Поток (сбой) **725 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **5.9 W**

Активная мощность **7.1 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**



Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 357 mm x 90 mm x 88 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.