

PRIMO C C1 60 NM AT B TM-PC.C1ATN600B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0526



Номер:
4672/2022
Годен до:
13.06.2027



Номер: 88-
128507



Номер:
B_BK_60112_0428_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0526



Номер: DC-UAE-
0214
Годен до:
13.06.2027



Номер: 0526




Номер: V1



Номер: V1.5



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	аварийное освещение
Семья	PRIMO C
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	скрытый монтаж, потолочный
Люмен	- cd/m ²
Поток (сбой)	279 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	13 mm x 90 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



				
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx