

PRIMO C M2 302 M AT B TM-PC.M2ATM300B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0525



Номер:
4672/2022
Годен до:
13.06.2027



Номер: 88-
128507



Номер:
B_BK_60112_0428_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0525



Номер: DC-UAE-
0214
Годен до:
13.06.2027



Номер: 0525




Номер: V1



Номер: V1.5



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	PRIMO C
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	скрытый монтаж
Люмен	- cd/m²
Поток (сбой)	224 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Активная мощность	7 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	13 mm x 90 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$