TM TECHNOLOGIE

PRIMO D C1 60 NM AT W
TM-PD.C1ATN600W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0526

Номер: 4672/2022
Годен до: 13.06.2027

Номер: 88-128507

Номер: B_BK_60112_0428_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0526

Номер: DC-UAE-0214
Годен до: 13.06.2027


Номер: 0526

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.1



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**PRIMO D**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**1 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**скрытый монтаж, потолочный**
Люмен	**- cd/m²**
Поток (сбой)	**279 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**3 W**
Активная мощность	**1.2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 13 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx