

PRIMO D C1 60 NM DATA2 B

TM-PD.C1BDN600B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0525



Номер: 4672/2022
Годен до: 13.06.2027



Номер: 88-128507



Номер: B_BK_60112_0428_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0525



Номер: DC-UAE-0214
Годен до: 13.06.2027



Номер: 0525




Номер: V1



Номер: V1.5



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	PRIMO D
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	DATA2
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	скрытый монтаж, потолочный
Люмен	- cd/m²
Поток (сбой)	279 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [± 2 mm]	90 mm x 90 mm x 13 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$