

# PRIMO D M2 302 M DATA2 B TM-PD.M2BDM300B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0525



Номер: 4672/2022  
Годен до: 13.06.2027



Номер: 88-128507



Номер: B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0525



Номер: DC-UAE-0214  
Годен до: 13.06.2027



Номер: 0525




Номер: V1



Номер: V1.5



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>PRIMO D</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>DATA2</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK03</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>скрытый монтаж, потолочный</b>
Люмен	<b>- cd/m<sup>2</sup></b>
Поток (сбой)	<b>224 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>3 W</b>
Активная мощность	<b>7 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+10 °C</b>
Максимальная температура	<b>+35 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>90 mm x 90 mm x 13 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$