PRIMO E 30E 01 CB B
TM-PE.3ECB0000B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0626

Номер: 4599/2022
Годен до: 20.03.2027

Номер: 88-141849
Годен до: 31.12.2027

Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0626


Номер: DC-UAE-0204
Годен до: 20.03.2027

Номер: 0626

Номер: V1.10



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации**
Семья	**PRIMO E**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Структура цвета	**окрашенная**
Тип теста	**CB - центральная батарея**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Есть ли пиктограмма в комплекте	**да**
Размеры пиктограммы	**317x179 mm**
Размеры знака эвакуации	**300x150 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Графический номер	**K3**
Люмен	**>250 cd/m²**
Видимость	**30 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**1.5 W**
Активная мощность	**2.3 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**-15 °C**
Максимальная температура	**+55 °C**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**322 mm x 39 mm x 184 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.