

PRIMO E 40E 01 CB W TM-PE.4ECB0000W



Номер: 0625



Номер: 4599/2022
Годен до: 20.03.2027



Номер: 88-141849
Годен до: 28.02.2027



Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0625



Номер: DC-UAE-0204
Годен до: 20.03.2027



REACH
compliant



RoHS
compliant


Номер: 0625



Номер: V1.9



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO E
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	417x229 mm
Размеры знака эвакуации	400x200 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	40 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Мощность источника света	2.7 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	422 mm x 39 mm x 234 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.