

# PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0625



Номер: 4599/2022  
Годен до: 20.03.2027



Номер: 88-128526



Номер: B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0625



Номер: DC-UAE-0204  
Годен до: 20.03.2027




REACH  
compliant



RoHS  
compliant

Номер: 0625




Номер: DIT\_001



Номер: V1.9



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>PRIMO E</b>
Структура цвета	<b>глянец</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK05</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>нержавеющая сталь</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, настенный</b>
Адаптация к использованию пиктограммы	<b>да</b>
Размеры пиктограммы	<b>817x429 mm</b>
Размеры знака эвакуации	<b>800x400 mm</b>
Тип пиктограммы	<b>пленка</b>
Люмен	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Видимость	<b>80 m</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>3 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Минимальная температура	<b>+10 °C</b>
Максимальная температура	<b>+35 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>822 mm x 39 mm x 434 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.