TM TECHNOLOGIE

# PRIMO G 30E 301 M AT W
# TM-PG.3EATM300W

Номер: 0725

Номер: 4600/2022
Годен до: 21.03.2027

Номер: 88-128683

Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0725

Номер: DC-UAE-0205
Годен до: 21.03.2027

Номер: 0725

Номер: DIT_001

Номер: V1.6

| | |
|---|---|
| Производитель | **TM Technologie** |
| Категория | **аварийные светильники** |
| Применение | **определение направления эвакуации** |
| Семья | **PRIMO G** |
| Цвет/Цвет согласно RAL | **белый , RAL9003** |
| Структура цвета | **окрашенная** |
| Тип теста | **авто-тест** |
| Режим работы | **M** |
| Номинальное рабочее время | **3 h** |
| Степень герметичности | **IP20** |
| Степень защиты от ударов | **IK05** |
| Класс изоляции | **I** |
| Материал | **сталь** |
| Способ установки* | **накладной, настенный, потолочный** |
| Адаптация к использованию пиктограммы | **да** |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | **да** |
| Размеры пиктограммы | **150x150 mm** |
| Размеры знака эвакуации | **300x150 mm** |
| Тип пиктограммы | **пленка** |
| Графический номер | **K6** |
| Пиктограмма логотипа | **TM Technologie** |
| Люмен | **>250 cd/m²** |
| Видимость | **30 m** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **1 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Минимальная температура | **+10 °C** |
| Максимальная температура | **+35 °C** |
| Батарея | **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **36 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **301 mm x 30 mm x 219 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.