

PRIMO G 30E 01 CB W TM-PG.3ECB0000W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0725



Номер:
4600/2022
Годен до:
21.03.2027



Номер: 88-
141985
Годен до:
28.02.2027



Номер:
B_BK_60112_0429_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0725



Номер: DC-UAE-
0205
Годен до:
21.03.2027




Номер: 0725



Номер: V1.6



| | |
|--|--|
| Производитель | TM Technologie |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации |
| Семья | PRIMO G |
| Цвет/Цвет согласно RAL | белый , RAL9003 |
| Структура цвета | окрашенная |
| Тип теста | CB - центральная батарея |
| Режим работы | CB |
| Степень герметичности | IP20 |
| Степень защиты от ударов | IK05 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | сталь |
| Способ установки* | накладной, настенный, потолочный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | да |
| Размеры пиктограммы | 150x150 mm |
| Размеры знака эвакуации | 300x150 mm |
| Тип пиктограммы | пленка |
| Графический номер | K6 |
| Пиктограмма логотипа | TM Technologie |
| Люмен | >250 cd/m² |
| Видимость | 30 m |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 186-254 V |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 1 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Минимальная температура | -15 °C |
| Максимальная температура | +55 °C |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 301 mm x 30 mm x 219 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.