

# PRIMO G 30E 301 M DALI B TM-PG.3EDAM300B



Номер: 0725



Номер: 4600/2022  
Годен до: 21.03.2027



Номер: B\_VK\_60112\_0429\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0725



Номер: DC-UAE-0205  
Годен до: 21.03.2027



Номер: 3336



Номер: 0725



Номер: DIT\_001



Номер: V1.6



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/3336/vip-r>

Производитель

**TM Technologie**

Категория

**аварийные светильники**

Применение

**определение направления эвакуации**

Семья

**PRIMO G**

Цвет/Цвет согласно RAL

**черный , RAL9005**

Структура цвета

**окрашенная**

Тип теста

**DALI**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP20**

Степень защиты от ударов

**IK05**

Класс изоляции

**I**

Материал

**сталь**

Способ установки\*

**накладной, настенный, потолочный**

Адаптация к использованию пиктограммы

**да**

Есть ли пиктограмма в комплекте

**да**

Размеры пиктограммы

**150x150 mm**

Размеры знака эвакуации

**300x150 mm**

Тип пиктограммы

**пленка**

Графический номер

**K6**

Пиктограмма логотипа

**TM Technologie**

Люмен

**>250 cd/m<sup>2</sup>**

Видимость

**30 m**

Цветовая температура

**5700 K**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**1 W**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Минимальная температура

**+10 °C**

Максимальная температура

**+35 °C**

Батарея

**LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Тип DALI

**B**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]**

**301 mm x 30 mm x 219 mm**

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



