

PRIMO G 30E 301 M DALI-2 W TM-PG.3EDLM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0725



Номер:
4600/2022
Годен до:
21.03.2027



Номер:
В_ВК_60112_0429_2024
Годен до:
24.01.2030




Номер: 0725



Номер: 6999



Номер: 0725




Номер: DIT_001



Номер: V1.6



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO G
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	DALI2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, настенный, потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	150x150 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K6
Пиктограмма логотипа	TM Technologie
Люмен	>250 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Источник света	LED
Мощность источника света	1 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Тип DALI	B
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	301 mm x 30 mm x 219 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.