PRIMO G 30E 301 M DALI-2 W
TM-PG.3EDLM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0726

Номер: 4600/2022
Годен до: 21.03.2027

Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0726

Номер: DC-UAE-0205

Номер: 6999

Номер: 0726

Номер: DIT.V1.01

Номер: V1.7

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации**
Семья	**PRIMO G**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Структура цвета	**окрашенная**
Тип теста	**DALI2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**накладной, настенный, потолочный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Есть ли пиктограмма в комплекте	**да**
Размеры пиктограммы	**150x150 mm**
Размеры знака эвакуации	**300x150 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Графический номер	**K6**
Пиктограмма логотипа	**TM TECHNOLOGIE**
Люмен	**>250 cd/m²**
Видимость	**30 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**1 W**
Активная мощность	**4.9 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Тип DALI	**B**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**

