

PRIMO G 40E 01 CBM W TM-PG.4ECBM000W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0725



Номер: 4600/2022
Годен до: 21.03.2027



Номер: 88-141985
Годен до: 28.02.2027



Номер: B_BK_60112_0429_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0725



Номер: DC-UAE-0205
Годен до: 21.03.2027



Номер: 0725



Номер: V1.6



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO G
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	CBM - центральная адресуемая батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, настенный, потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	200x200 mm
Размеры знака эвакуации	400x200 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K6
Пиктограмма логотипа	TM Technologie
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	40 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Батарея	-
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	401 mm x 30 mm x 269 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.