

ONTEC PPN 31P CBA B

TM-PN.31P.CBA1B



Номер: 1525



Номер: 88-116197



Номер: 1525



Номер: 1525



Номер: DIT_001



Номер: V1.4



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	ONTEC PP
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Структура цвета	гладкая , глянец
Тип теста	CBA - центральная адресуемая батарея
Режим работы	СВ
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	потолочный, скрытый монтаж
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	311x158 mm
Размеры знака эвакуации	311x158 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	32 m
Цветовая температура	5700
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы

