

PRIMO Q 30E 180 M DATA2 W TM-PQ.3EBDM800W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 2925




Номер: DIT_001



Номер: V2.3



Производитель	TM Technologie
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO Q
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	DATA2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, приостановленный, потолочный
Люмен	>150 cd/m²
Поток (сбой)	- lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.1 W
Активная мощность	3.01 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+5 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	399 mm x 399 mm x 192 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.