TM TECHNOLOGIE

PRIMO Q 30E 180 M DATA2 W
TM-PQ.3EBDM800W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 2926 | Номер: 2926 | Номер: 2926 | Номер: DIT.V1.01 | Номер: V2.3



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**определение направления эвакуации**
Семья	**PRIMO Q**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Тип теста	**DATA2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**накладной, приостановленный, потолочный**
Люмен	**>150 cd/m²**
Поток (сбой)	**- lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.1 W**
Активная мощность	**3.0 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+5 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.