

PRIMO Q 30E CBM W TM-PQ.3ECBM000W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: V2



Номер: V2.3



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO Q
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	CBM - центральная адресуемая батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, приостановленный, потолочный
Люмен	>150 cd/m²
Источник света	LED
Мощность источника света	4.5 W
Активная мощность	* W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Батарея	-
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцев
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	399 mm x 399 mm x 192 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.