

PRIMO Q 30E 180 M DALI-2 W TM-PQ.3EDLM800W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 10344



Номер: 2925



Номер: V2.3



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/10344/vip-r-nf>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

PRIMO Q

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Структура цвета

окрашенная

Тип теста

DALI2

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK05

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

накладной, приостановленный, потолочный

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Размеры пиктограммы

317x179 mm

Размеры знака эвакуации

300x150 mm

Тип пиктограммы

пленка

Люмен

>150 cd/m²

Видимость

30 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

2.1 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

+5 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Тип DALI

A

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

399 mm x 399 mm x 192 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.