# PRIMO Q 40E CB W
# TM-PQ.4ECB0000W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 2926 Номер: 2926 Номер: 2926 Номер: V2.3



| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Применение | **определение направления эвакуации** |
| Семья | **PRIMO Q** |
| Цвет | **белый** |
| Цвет согласно RAL | **RAL9003** |
| Тип теста | **CB - центральная батарея** |
| Режим работы | **CB** |
| Степень герметичности | **IP20** |
| Степень защиты от ударов | **IK05** |
| Класс изоляции | **I** |
| Материал | **сталь** |
| Способ установки* | **накладной, приостановленный, потолочный** |
| Люмен | **>150 cd/m²** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **4.5 W** |
| Активная мощность | **3.5 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **186-254 V** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Минимальная температура | **-15 °C** |
| Максимальная температура | **+55 °C** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **499 mm x 499 mm x 242 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.