

# PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G TM-PQ.4EDLM800G



Номер: 2925



Номер: 2925



Номер: 10338




Номер: 2925



Номер: V2.3



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>PRIMO Q</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>серый , 9006</b>
Тип теста	<b>DALI2</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK05</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>накладной, приостановленный, потолочный</b>
Люмен	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>4.5 W</b>
Активная мощность	<b>5.2 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>- V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+5 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Тип DALI	<b>A</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>499 mm x 499 mm x 242 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.