TM TECHNOLOGIE

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W
TM-PQ.4EDLM800W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 2926 | Номер: 2926 | Номер: 10338 | Номер: 2926 | Номер: DIT.V2.03 | Номер: V2.3



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации**
Семья	**PRIMO Q**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Структура цвета	**окрашенная**
Тип теста	**DALI2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**I**
Материал	**сталь**
Способ установки*	**накладной, приостановленный, потолочный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Размеры пиктограммы	**417x229 mm**
Размеры знака эвакуации	**400x200 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Люмен	**>150 cd/m²**
Видимость	**40 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**4.5 W**
Активная мощность	**5.2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**+5 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**499 mm x 499 mm x 242 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.