

# PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0825



Номер:  
4601/2022  
Годен до:  
21.03.2027



Номер: 88-  
142062  
Годен до:  
28.02.2027



Номер:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0825



Номер: DC-UAE-  
0206  
Годен до:  
21.03.2027



Номер: 0825



Номер: V1.7



Производитель **TM TECHNOLOGIE**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **PRIMO R**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **CB - центральная батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK05**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки\* **накладной, потолочный**

Поток (сбой) **333 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Активная мощность **4.5 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 136 mm x 36 mm x 131 mm**

