

# PRIMO PPZ 30D 180 M DATA2 B

## TM-PZ.30D.BD03B



Номер: 1725



Номер: 4329/2021  
Годен до: 19.05.2026



Номер: B\_VK\_60112\_0427\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180  
Годен до: 19.05.2026



Номер: 1725



Номер: DIT\_001



Номер: V1.1



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>PRIMO APZ</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Структура цвета	<b>окрашенная</b>
Тип теста	<b>DATA2</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK07</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>потолочный</b>
Адаптация к использованию пиктограммы	<b>да</b>
Есть ли пиктограмма в комплекте	<b>да</b>
Размеры пиктограммы	<b>319x193 mm</b>
Размеры знака эвакуации	<b>300x150 mm</b>
Тип пиктограммы	<b>пленка</b>
Графический номер	<b>K3, D3</b>
Люмен	<b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>
Видимость	<b>30 m</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>1.8 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Минимальная температура	<b>+5 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>324 mm x 61 mm x 783 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.