

PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 W TM-PZ.30DSBD03W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1725



Номер:
6077/2026
Годен до:
19.05.2031



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030




Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0374
Годен до:
19.05.2031



Номер: 1725




Номер: V1



Номер: V1.1



| | |
|--|--|
| Производитель | TM TECHNOLOGIE |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации |
| Семья | PRIMO APZ |
| Цвет/Цвет согласно RAL | белый , RAL9003 |
| Структура цвета | окрашенная |
| Тип теста | DATA2 |
| Режим работы | M |
| Номинальное рабочее время | 3 h |
| Степень герметичности | IP20 |
| Степень защиты от ударов | IK07 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | сталь |
| Способ установки* | потолочный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | да |
| Размеры пиктограммы | 319x193 mm |
| Размеры знака эвакуации | 300x150 mm |
| Тип пиктограммы | пленка |
| Графический номер | K3, D3 |
| Люмен | >500 cd/m² |
| Видимость | 30 m |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 2.1 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Минимальная температура | +5 °C |
| Максимальная температура | +40 °C |
| Батарея | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 324 mm x 61 mm x 783 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| | | | | |
|---------------------------|-----|------|---|---|
| 3 | 6 | 13 | - | - |
| 3,5 | 6,5 | 15,5 | - | - |
| 4,5 | 5 | 17 | - | - |
| 5,5 | 3 | 15 | - | - |
| 5,5 | 3 | 13 | - | - |
| 7,5 | 4 | 12 | - | - |
| E _{min} ≥ 0,5 lx | | | | |