

# PRIMO PPZ 30DS CB W TM-PZ.30DSCB01W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1725



Номер:  
6077/2026  
Годен до:  
19.05.2031



Номер:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-  
0374  
Годен до:  
19.05.2031




Номер: 1725



Номер: V1.1



Производитель	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации</b>
Семья	<b>PRIMO PPZ</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>белый , RAL9003</b>
Структура цвета	<b>окрашенная</b>
Тип теста	<b>CB - центральная батарея</b>
Режим работы	<b>CB</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK07</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>потолочный</b>
Адаптация к использованию пиктограммы	<b>да</b>
Есть ли пиктограмма в комплекте	<b>да</b>
Размеры пиктограммы	<b>319x193 mm</b>
Размеры знака эвакуации	<b>300x150 mm</b>
Тип пиктограммы	<b>пленка</b>
Графический номер	<b>K3, D3</b>
Люмен	<b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>
Видимость	<b>30 m</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>186-254 V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2.1 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Минимальная температура	<b>-15 °C</b>
Максимальная температура	<b>+55 °C</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>324 mm x 61 mm x 783 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				