

ONTEC S20 M1 60 MAT W IP65 TM-S2.M1ATM160W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:
6074/2026
Годен до:
15.04.2031



Номер: 88-
129369



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:
2291559.02.UAE
Годен до:
05.11.2026



Номер: 1625




Номер: DIT_003



Номер: V3.0



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	ONTEC S20
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Люмен	>2 cd/m²
Поток (сбой)	371 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Активная мощность	3.57 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$