

# ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:  
4302/2021  
Годен до:  
15.04.2026



Номер: 88-  
129369



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:  
2291559.02.UAE  
Годен до:  
05.11.2026



Номер: 1625



Номер: DIT\_004



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение **освещение открытого пространства, определение направления эвакуации**

Семья **ONTEC S20**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP65**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки\* **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Люмен **>2 cd/m<sup>2</sup>**

Поток (сбой) **309 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Активная мощность **4.7 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+ 0 °C**

Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$