

# ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:  
6074/2026  
Годен до:  
15.04.2031



Номер: 88-  
129369



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:  
2291559.02.UAE  
Годен до:  
05.11.2026



Номер: 1625



Номер: V2



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение

**освещение открытого пространства, определение направления эвакуации**

Семья

**ONTEC S20**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**авто-тест**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP65**

Степень защиты от ударов

**IK08**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Способ установки\*

**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Люмен

**>2 cd/m<sup>2</sup>**

Поток (сбой)

**309 lm**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2.5 W**

Активная мощность

**4.7 W**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700 K**

Минимальная температура

**+ 0 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея


**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

**227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$